Einfach näher dran.

BRÖTJE HEIZUNG

NovoCondens SOB

Öl-Brennwertkessel

Vorteile auf einen Blick

- Heizleistungen von 25 bis 40 kW
- Extrem wirtschaftlich durch große Brennermodulation sowie effiziente Energieausnutzung: 103 % Normnutzungsgrad
- Anpassung der Wärmeleistung und optimale Brennwertnutzung dank 2-stufigem Brennerbetrieb
- Raumluftunabhängige Betriebsweise möglich
- Maximale Lebensdauer durch die Materialien Grauguss und Edelstahl
- Für alle Heizölsorten geeignet
- Höchster Bedienkomfort durch Klartextanzeige am integrierten Systemregler ISR-Plus
- Kompakte Bauweise und vielfältige Abgassysteme für flexible Aufstellung

NovoCondens SOB ...	32 C	40 C
Produkt-ID-Nummer	CE-0085 BP 0308	
Nennwärmeleistungsbereich 40/30 °C (kW)	25,9 bis 32	33,2 bis 40
Nennwärmeleistungsbereich 80/60 °C (kW)	24,5 bis 30,2	31,4 bis 38
Normnutzungsgrad η_N bei 40/30 °C (%)	103	103
Normnutzungsgrad η_N bei 75/60 °C (%)	97	97
NO_x-Normemissionsfaktor eN (mg/kWh)	< 90	< 90
CO-Normemissionsfaktor eN (mg/kWh)	< 5	< 5
Abgas-/Zuluftanschluss (mm)	110/110	110/110
Abmessungen (mm)		
Höhe	970	970
Breite	610	610
Tiefe	1.330	1.330
Gesamtgewicht (kg)	262	263

August Brötje GmbH · Postfach 1354 · 26171 Rastede
Telefon 04402 80-0 · Telefax 04402 80-583 · broetje.de

HAND WERKER MARKE MEISTERKLASSE